Häufig benötigte Git-Befehle

Repository

Entferntes Repository kopieren (clone)

git clone benutzername@host:/pfad/zum/repository

Zum Beispiel bei gitlab:

git clone git@gitlab.com:<user>/<repository>.git

Repository mit entferntem Repository synchronisieren

git pull

bzw.

git push

Dateien

Alle aktuellen Änderungen anzeigen

git status

Liste der Commits anzeigen

git log

Änderungen in den Dateien anzeigen

git diff

Änderungen verwerfen (discard)

git checkout -- .

Alle neuen Dateien hinzufügen (stage)

```
git add *
```

Alle Änderungen speichern (commit)

```
git commit --all
```

Änderungen selektiv speichern (commit)

```
git add <file1>
git add <file2>
git add ...
git commit
```

Branches

Branch auschecken (checkout)

```
git checkout <br/>branch>
```

Neuen Branch kreieren und auschecken (checkout)

```
git checkout -b <br/>branch>
```

Links

- Git Documentation
- Git Reference Manual

From:

https://www.fritzwiki.de/ - FritzWiki

Permanent link:

https://www.fritzwiki.de/doku.php?id=it:haeufig_benoetigte_git-befehle

Last update: 22.12.2024 17:09



https://www.fritzwiki.de/ Printed on 12.02.2025 06:25